



**Technische Daten Philips Led-Scheinwerfer Coreline BVP140 Aluminium 250W 36000lm 73x26D - 740 | IP66 - Asymmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237361                          |
| EAN                                     | 8718699872830                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | BVP140 LED420-4S 36K1/740 PSU S |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                          |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 250            |
| Ersetzt (Watt)               | 200            |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 36000          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 144.5          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 73x26           |
| Leistungsfaktor       | >0.95           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| EOC8               | 87283000                                  |
| Leuchtenverbindung | IDC                                       |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium                                 |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Aluminium                                 |
| Product Serie      | CoreLine                                  |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 540 |
| Breite (mm) | 560 |
| Höhe (mm)   | 70  |

## Sensorinformationen

## Warum BudgetLight?

Sensortyp

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**