



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 50W  
6000lm - 840 | 150cm - Détecteur De  
Mouvement Et De Lumière - Éclairage  
De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 237313                                  |
| EAN                          | 8718699962821                           |
| Marque                       | Philips                                 |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 50               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6000             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longueur             | 150cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 96282100                                                |
| Montage                       | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]                                  |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK08                                                    |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                                                |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                                                |
| Product Serie                 | WT120C                                                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**